



内装用装飾ミラー
MIRROR
SERIES

日本板硝子S&S株式会社

ラインナップ



スタンダードミラー



ピュアミラー



グレーミラー



ブロンズミラー



ピュアゴールドミラー



ダークミラー




ディープダークミラー



タペミラー



ピュアパールミラー



マジックミラー

品種と基本仕様

品番	呼び厚(mm)	規格寸法(mm)	最大サイズ(mm)
スタンダードミラー	5・6	5t: 2540x1829 6t: 3048x1829	3048x1829
高透過ミラー	5・6	5t: 2438x1829 6t: 規格無し(原寸受注)	3048x1829
グレーミラー ブロンズミラー	5	5t: 2438x1829	2438x1829
ピュアゴールドミラー	5	規格無し(原寸受注)	2540x1829
ディープダークミラー ダークミラー	5・6	5t: 2438x1829 6t: 規格無し(原寸受注)	5t: 2438x1829 6t: 3353x1829
タペミラー	5	5t: 2438x1829	5t: 2438x1829
ピュアパールミラー	5	2438x1829	2438x1829
マジックミラー	3・5	914x 610 914x1829 1219x1829	2438x1829

施工・使用上のご注意

◎内装用ですので、外装などでのご使用はお避けください。

◎お取扱店様にて切断・加工して、浴室、トイレ、洗面所など湿度が高く鏡の結露が激しい場所へのご使用の際は防湿処理をお願いいたします。尚、弊社に原寸にてご発注頂ける場合は防湿処理付でお申し付けください。

◎施工方法は従来品と同じく、鏡の標準施工方法で施工ください。尚、接着剤はハイミラーセメダインスーパーをご使用ください。

◎クリーニングは清潔な乾いた柔らかい布で拭いてください。汚れがひどい場合は水洗いか中性洗剤を溶かした液で拭き、水洗いで洗剤を落としてから乾いた布で拭いてください。化学薬品(特に塩素系、塩酸系、アンモニア系など)のご使用は避けてください。



日本板硝子S&S株式会社

<受付時間> 月曜～金曜日 9:00～18:00 土日祝日を除く

* 掲載内容は2025年1月のものであり、予告なく変更する可能性があります。予めご了承ください。

事業所はこちらから
ご確認ください

